

AUTOSERVICIOS

Agua presión fría y caliente



Mod. ASF 15-15

Se suministra con 2 brazos giratorios, uno para lanza alta presión y otro con cepillo a baja presión y dosificación de productos.

Mod. ASFD 15-15

Se suministra con 2 brazos giratorios y lanzas dobles con boquilla alta presión y cepillo.



Armarios de lavado en autoservicio contruidos en chapa galvanizada. Bomba Interpump y acoplamiento elástico motor-bomba. Monedero mecánico. Selector jabón o cera, con depósito de 25 litros para cada producto. Dosificación de productos a baja presión.

Mod. ASC 15-15

Dispone de quemador de gas-oil, con temperatura constante, y caldera vertical refrigerada por aire. Depósito combustible de 25 lts. Termostato. Descalcificador eléctrico. Se suministra con 2 brazos giratorios, uno para lanza alta presión y otro con cepillo a baja presión y dosificación de productos.



MODELO							
	Presión bar	Caudal l/h	Potencia cv	Tensión	Temperatura °C	Peso kg	Dimensión Máquina AnxLxAI (cm)
ASF 15-15	150	900	5,5	220-380		175	75x50x197
ASFD 15-15	150	900	5,5x2	220-380		200	112x78x131
ASC 15-15	150	900	5,5	220-380	90°	200	75x50x197